

EFUSO 自动门

低噪 高效

高科技产品

DC-61

直流无电刷马达
微电脑控制器

⚠ 注意事项:

自动门的安装、调试请委托施工代理店及专业技术人员进行。

请正确按照说明书施工、调整。

为使自动门正常运行及通行者安全出入，请将说明袋内的不干胶片贴于门扇醒目处。

EFUSO 自动

自动 EFUSO

选配产品



微波感应器



红外感应器



红外安全电眼



轻触式开关



医用脚感应器



指纹密码机



银行刷卡器



密码刷卡机



电锁



门夹

代理商: 济南凯得盛名门控工程有限公司

KSDOOR 全国统一热线: 400-600-4576

电话: 0531-88662260

传真: 0531-88600360

网址: www.kdsdoor.cn

规格若有变更未及时通知, 请谅解。




超静的运行
强有力的马达

扶桑平移平滑型感应自动门
MANUFACTURE BY JAPANESE TECHNIC

DC-61型自动平移门

规格参数

型 号	DC-61-SI	DC-61-SSI
门体型式	单扇型	双扇型
门扇重量	100kg以下	80kg以下×2片
门扇宽度	2000mm	1300mm×2
开门速度	400~450mm/sec(可调)	800~900mm/sec(可调)
关门速度	200~500mm/sec(可调)	700~800mm/sec(可调)
电源电压	AC220V/50HZ	
门扇开停时间	0~15sec(可调)	
环境温度	-20℃ ~ +50℃	



单扇型



双扇型



微波感应器



遥控器

优点与特性

耐用性

- 扶桑DC-61型的电机采用直流无电刷马达，免维护；另整机耐电压性更强。

安全性

- 独有的数控化设计，使门扇每次闭合都有上锁功能，另门扇具有遇阻自动反转功能，避免伤及人或物。（为安全起见厂家建议另外再选配安全电眼）

功能性

- 标准配置多功能系统：感应、半开、全开、上锁四种功能方式，可在遥控器上直接转换完成。

环保性

- 整机超静音的处理，活动扇运行倍感宁静、舒适。